

## Vysokotlaká mycí jednotka (KPL)

### Jednoduché a rychlé hloubkové čištění povrchů

Kompaktní rozměry, nízká hmotnost a nízká spotřeba vody činí jednotku KPL úsporným a efektivním pomocníkem pro všechny druhy vozidel. Malá spotřeba vody umožňuje efektivní mytí i velkých ploch. Spotřeba vody zůstává pod 1 l/m<sup>2</sup> při použití tlaku 90 až 200 bar. Výhodou je také snadný a spolehlivý provoz.



Pomocí mycí pistole, která je součástí mobilní mycí jednotky, mohou být efektivně a snadno čištěny i pracovní stroje, vstupy do objektů, rohy či další špatně přístupné prostory.

Vysokotlaká mycí jednotka KPL je užitečný pomocník pro provozovatele vozidel pohybujících se na nezpevněných cestách (stavby, lomy atd.). Zajišťuje očištění vozidel nebo strojů před vjezdem na pozemní komunikace nebo jejich převozem.

Vysokotlaká voda umožňuje kvalitní očištění a zabraňuje šíření prachu a nečistot. Vzhledem k malé spotřebě vody čištěný povrch rychle osychá.

Vysokotlaká mycí jednotka	Čistící výkon		Vodní nádrž	Typ ovládání	Hydraulický zvedák	Váha	Hydraulické požadavky		
	Dodávka max. l/min	Tlak max. bar					Pracuje na vzdálenost m	Objem l	(M)- ruční (H) - hydraulické (E) - elektrické
<b>KPL S - 200-1250x8</b>	30	200	1,5	270	M	-	80	45	210
<b>KPL M - 200-1650x9</b>	30	200	1,8	540	H / E	-	212	45	210
<b>KPL L - 200-1650x9</b>	30	200	1,8	810	H / E	-	215	45	210
<b>KPL L - 220-1850x</b>	50	220	2,0	810	H / E	-	225	70	210
<b>KPL XL - 220-1850x9</b>	50	220	2,5	1060	H / E	-	302	70	210
<b>KPL XL - 180-2200x10</b>	90	180	2,5	1060	H / E	-	312	115	210
<b>KPL 200-1650x9</b>	30	200	1,8	-	M	-	50	45	210
<b>KPL 220-1850x9</b>	50	220	2,0	-	H / E	-	60	70	210
<b>KPL 180-2200x10</b>	90	180	2,5	-	H / E	-	65	115	210
<b>KPL TRUCK 90-2200x11</b>	150	90	2,5	-	H / E	ANO	65	85	210
<b>KPL TRUCK 180-2200x10</b>	90	180	2,5	-	H / E	ANO	65	115	210

**Více informací na tel.: +420 556 205 360**